

为了安全使用产品，使用前请详细阅读《安全事项》及各产品页的《使用注意事项》、《使用方法》等内容。阅读后，请妥善保管本产品目录，以便随时取阅。

危险

表示如果使用不当，将会导致死亡或重伤。

- 请在装置上安装用于遮罩本公司产品的保护盖。否则会因手或手指接触运行中的产品而导致受伤。但请不要完全遮蔽，应保持通风良好。
- 为了防止危险情况发生，请务必在装置上设置安全机构。
- 安装或拆卸产品时，请绝对不要接通电源。否则会因手或手指接触突然启动的装置而导致受伤。
- 螺丝（内六角止动螺丝或内六角螺栓）请务必使用扭矩起子或扭矩扳手适当紧固。
- 请勿在最高转速以上使用。
- 请勿分解或改造产品。
- 如有裂纹、缺口、磨损、变形等异常，请勿使用。

注意

表示如果使用不当，将会导致人员受伤或财产损失。

- 请勿在可能对产品造成不良影响的环境下保管或使用。
- 请轻拿轻放。如果产品掉落，可能会造成损坏。此外，搬运时请注意不要扭伤腰，作业时请注意不要使产品砸伤脚。
- 安装、拆卸产品时，容易因产品的边缘部等造成伤害。作业时，请佩戴安全防护眼镜、手套等防护用品。
- 请在误差的容许值以下使用联轴器。如果超过容许值使用，可能会损坏产品本身或对外围装置造成不良影响。
- 请使连续运行产生的负荷扭矩在联轴器的额定扭矩以下。如果超过容许值使用，可能会损坏产品本身或对外围装置造成不良影响。
- 如果在装置运行中发出异常声音或产生振动，请立即停止运行，检查误差、与外围装置的干涉以及螺丝是否松动等。
- 请勿使用非本公司指定的螺丝（内六角止动螺丝或内六角螺栓）。
- 废弃产品时，为了避免影响环境，请委托专业单位处理。
- 请勿触摸刚刚停止运行的产品。刚刚停止运行的产品会因周围装置的热传递而处于高温状态，可能会导致烫伤。
- 技术数据中刊载的数据仅供参考，并非保证值。请事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。
- 安装联轴器后，在连续运行前，请进行10分钟左右的负荷试验，以确认各部位的螺丝紧固情况。