


# SPC-N(INCH) 树脂六角螺母(PC / 英制螺纹)



轻量 × 电绝缘性



- PC(聚碳酸酯)制六角螺母。
- 英制螺纹型。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围\*<sup>1</sup>(min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

#### ● 用途

电气·电子设备

#### ● 材质、表面处理

RoHS

	SPC-N(INCH)
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度* <sup>1</sup>	115°C

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	W(惠氏螺纹)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPC-W3 / 8-N	W3/8	1.5875	17	8	1.8	50

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

#### ● 型号指定

## SPC-W3/8-N



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺紋切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应