



PLXS-S-A4



PLXS-SK-A4



PLXS-SK-A4



● 材质、表面处理

	PLXS-S-A4	PLXS-SK-A4
旋钮	相当于SUS316 哑光抛光 或 镜面抛光	相当于SUS316 哑光抛光 或 镜面抛光
主体	相当于SUS316	相当于SUS316
销	相当于SUS316 镀镍	相当于SUS316 镀镍
弹簧	相当于SUS316Ti	相当于SUS316Ti
锁定螺母	—	相当于SUS316

RoHS

- SUS316全不锈钢制。耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304。
- 各销径的2种行程已实现标准化
(销径：φ10、φ12除外)。
- 用于分度、定位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
PLXS-S-A4	无*1
PLXS-SK-A4	有

*1：请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

- 旋钮表面可能会出现哑光抛光和镜面抛光的混合配送的情况。



PLXS-S-A4 无锁定螺母 PLXS-SK-A4 带锁定螺母

单位：mm

型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距												
PLXS-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	20
PLXS-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	26
PLXS-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	—	12	—	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	32
PLXS-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	—	12	—	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	32
PLXS-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	—	14	—	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**-*	55
PLXS-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	—	14	—	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	55
PLXS-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	—	17	—	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	108
PLXS-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	140
PLXS-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**-*	111
PLXS-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	—	22	—	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	200
PLXS-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	22
PLXS-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	28
PLXS-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	39
PLXS-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	37
PLXS-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**-*	62
PLXS-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	62
PLXS-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	110
PLXS-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	139
PLXS-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**-*	130
PLXS-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	203

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。
→ P.xxxx

● 型号指定

PLXS-8-12-SK-A4

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应，费用另计

可对应，费用另计