



* 1: 变更了销的公差。

● 材质、表面处理

	PLYS-A	PLYS-AK	PLYS-A-RD	PLYS-AK-RD
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光红)	尼龙6 (亚光红)
主体	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母	-	SUS303	-	SUS303



PLYS-A 无锁定螺母 PLYS-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M (细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	适用轴环 PXCS	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距												
PLYS-4-4-A	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	12
PLYS-4-6-A	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	13
PLYS-5-5-A	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	21
PLYS-5-8-A	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	22
PLYS-6-6-A	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	35
PLYS-6-9-A	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	36
PLYS-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	71
PLYS-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	73
PLYS-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	74
PLYS-12-15-A	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	135
PLYS-16-20-A	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18600	-	220
PLYS-4-4-AK	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	17
PLYS-4-6-AK	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	18
PLYS-5-5-AK	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	28
PLYS-5-8-AK	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	29
PLYS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	45
PLYS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	46
PLYS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	91
PLYS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	93
PLYS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	94
PLYS-12-15-AK	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	170
PLYS-16-20-AK	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18600	-	283

单位: mm

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计



- 各销径的2种行程已实现标准化 (销径: $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 16$ 除外)。
- 拉起旋钮后旋转90°, 可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时, 略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 锁定机构内置于旋钮内。因此, 全长与无锁定机构的 **PLXS** 相同。→ P.xxxx
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- **PLYS-A-RD** **PLYS-AK-RD** 的旋钮为红色。旋钮的诱目性高, 适于明确操作位置及操作步骤。

● 可根据产品符号选择锁定螺母的有无及旋钮的颜色。

产品符号	锁定螺母	旋钮颜色
PLYS-A	无*1	亚光黑
PLYS-AK	有	亚光黑
PLYS-A-RD	无*1	亚光红
PLYS-AK-RD	有	亚光红

* 1: 请使用防松件服务。→ P.xxxx

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 **PXCS**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PLYS-8-12-AK-RD



PLYS-A-RD 无锁定螺母 PLYS-AK-RD 带锁定螺母

型号	B	s	M (细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	适用轴环 PXCS	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距												
PLYS-4-4-A-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	12
PLYS-4-6-A-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	13
PLYS-5-5-A-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	21
PLYS-5-8-A-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	22
PLYS-6-6-A-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	35
PLYS-6-9-A-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	36
PLYS-8-8-A-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	71
PLYS-8-12-A-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	73
PLYS-10-12-A-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	74
PLYS-12-15-A-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	135
PLYS-16-20-A-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18600	-	220
PLYS-4-4-AK-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	17
PLYS-4-6-AK-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	18
PLYS-5-5-AK-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	28
PLYS-5-8-AK-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	29
PLYS-6-6-AK-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	45
PLYS-6-9-AK-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	46
PLYS-8-8-AK-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	91
PLYS-8-12-AK-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	93
PLYS-10-12-AK-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	94
PLYS-12-15-AK-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	170
PLYS-16-20-AK-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18600	-	283

单位: mm