



- 将环型分度柱塞和安装用法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与平行法兰面平行。
- 操作环形部分控制销的缩回与伸出。也可通过安装拉索或带挂钩的延长拉杆，实现远距离操作。
- 拉动环形部分后，再向侧向旋转，即可通过磁吸凹槽将销向主体一侧进行锁定。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。

● 材质、表面处理



	PMVYRS-A4
环	相当于SUS316
主体	相当于SUS316
销	相当于SUS316
弹簧	相当于SUS316Ti

单位：mm

型号	B	s (行程)	D	L	Lc	H	D1	d	C	R	R1	E	F	K1	K2	K3	G	t	载荷(N) min./max.	质量(g)
PMVYRS-8-20-A4	8	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	180
PMVYRS-10-20-A4	10	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	185
PMVYRS-12-20-A4	12	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	190
PMVYRS-14-20-A4	14	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	195
PMVYRS-16-30-A4	16	20	48	122	10	60	30	9	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	670
PMVYRS-20-30-A4	20	20	48	122	10	60	30	9	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	700

● 型号指定

PMVYRS-8-20-A4



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计