



- 将手柄型分度柱塞和安装用法兰一体化。便于安装到设备、装置上。
- 将手柄旋转180°时，销将收纳到主体内。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 主体为压铸铸件制。减少了机械加工，提高了性价比。
- 销的行程方向与法兰面垂直。
- 各销径的2种销长度已实现标准化。
- 请使用内六角螺栓 (M5) 进行安装。
- 配合侧孔的建议公差为 (+0.05~+0.1)。

● 材质、表面处理



	PNLV
手柄	尼龙6 (亚光黑)
主体	压铸铸件 静电喷涂 (黑)
销	相当于SUM22L 三价铬酸盐处理
弹簧	SUS301

单位: mm

型号	B	s	D	D1	L	L2	Lc	E	F	G	t	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
PNLV-6-10-16-BK	6	10	30	16	56	10	4.5	28	40	16	10	12 / 32	1710	66
PNLV-6-16-16-BK	6	10	30	16	62	16	4.5	28	40	16	10	12 / 32	1710	67
PNLV-8-10-16-BK	8	10	30	16	56	10	4.5	28	40	16	10	12 / 32	3050	68
PNLV-8-16-16-BK	8	10	30	16	62	16	4.5	28	40	16	10	12 / 32	3050	70
PNLV-8-12-20-BK	8	12	37	20	69	12	4.5	32	45	20	10	21 / 58	3050	123
PNLV-8-18-20-BK	8	12	37	20	75	18	4.5	32	45	20	10	21 / 58	3050	125
PNLV-10-10-16-BK	10	10	30	16	56	10	4.5	28	40	16	10	12 / 32	4770	70
PNLV-10-16-16-BK	10	10	30	16	62	16	4.5	28	40	16	10	12 / 32	4770	74
PNLV-10-12-20-BK	10	12	37	20	69	12	4.5	32	45	20	10	21 / 58	4770	125
PNLV-10-18-20-BK	10	12	37	20	75	18	4.5	32	45	20	10	21 / 58	4770	129
PNLV-12-12-20-BK	12	12	37	20	69	12	4.5	32	45	20	10	21 / 58	6870	129
PNLV-12-18-20-BK	12	12	37	20	75	18	4.5	32	45	20	10	21 / 58	6870	134

● 型号指定

PNLV-8-10-16-BK



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计