



● 型号指定

PXV-6-M12C-AK

- 转动手柄操作销插拔的分度柱塞。
- 将手柄旋转180°后可将销收纳到主体中。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 所有销径的粗牙螺纹和细牙螺纹均已实现标准化。
- 销经过氮化处理。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择螺距及锁定螺母的有无。

产品符号	螺距	锁定螺母
PXV-A	细牙	无*1
PXV-AK	细牙	有
PXV-C-A	粗牙	无*1
PXV-C-AK	粗牙	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PXV-A 细牙螺纹、无锁定螺母 **PXV-C-A** 粗牙螺纹、无锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M		D	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距									
PXV-4-M10-A	4	6	M10	1	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10-A	5	6	M10	1	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12-A	5	8	M12	1.5	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10-A	6	6	M10	1	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12-A	6	8	M12	1.5	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16-A	6	10	M16	1.5	32	56	30	-	-	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12-A	8	8	M12	1.5	26	47	26	-	-	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16-A	8	10	M16	1.5	32	56	30	-	-	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20-A	8	12	M20	1.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16-A	10	10	M16	1.5	32	56	30	-	-	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20-A	10	12	M20	1.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20-A	12	12	M20	1.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	6870	118
PXV-4-M10C-A	4	6	M10	1.5	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10C-A	5	6	M10	1.5	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12C-A	5	8	M12	1.75	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10C-A	6	6	M10	1.5	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12C-A	6	8	M12	1.75	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16C-A	6	10	M16	2	32	56	30	-	-	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12C-A	8	8	M12	1.75	26	47	26	-	-	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16C-A	8	10	M16	2	32	56	30	-	-	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20C-A	8	12	M20	2.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16C-A	10	10	M16	2	32	56	30	-	-	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20C-A	10	12	M20	2.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20C-A	12	12	M20	2.5	37	69	36	-	-	15	21 / 58	6870	118

● 材质、表面处理



	PXV-A / PXV-C-A	PXV-AK / PXV-C-AK
手柄	烧结合金	烧结合金
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
销	SUM22L 氮化处理	SUM22L 氮化处理
弹簧	相当于SWPB	相当于SWPB
锁定螺母	-	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)

● 相关产品

安装时请使用专用的安装夹具

PXV-W | **PXV-Z** (→ P.xxxx)

PIXH-Z (→ P.xxxx)。



PXV-AK 细牙螺纹、带锁定螺母 **PXV-C-AK** 粗牙螺纹、带锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M		D	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距									
PXV-4-M10-AK	4	6	M10	1	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10-AK	5	6	M10	1	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12-AK	5	8	M12	1.5	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10-AK	6	6	M10	1	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12-AK	6	8	M12	1.5	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16-AK	6	10	M16	1.5	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12-AK	8	8	M12	1.5	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16-AK	8	10	M16	1.5	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20-AK	8	12	M20	1.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16-AK	10	10	M16	1.5	32	56	30	8	24	13	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20-AK	10	12	M20	1.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20-AK	12	12	M20	1.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	6870	153
PXV-4-M10C-AK	4	6	M10	1.5	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10C-AK	5	6	M10	1.5	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12C-AK	5	8	M12	1.75	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10C-AK	6	6	M10	1.5	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12C-AK	6	8	M12	1.75	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16C-AK	6	10	M16	2	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12C-AK	8	8	M12	1.75	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16C-AK	8	10	M16	2	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20C-AK	8	12	M20	2.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16C-AK	10	10	M16	2	32	56	30	8	24	13	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20C-AK	10	12	M20	2.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20C-AK	12	12	M20	2.5	37	69	36	10	30	15	21 / 58	6870	153

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计