



- 旋钮部与螺纹部为切削而成的一体构造。固定螺纹部时不使用粘接剂或柱销。
- 凹凸少，清扫性优良。

- 材质、表面处理



	KEHMS
主体	SUS303 喷丸

尺寸

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEHMS-40-M8-16	40	M8	1.25	16	30.5	15	18	110
KEHMS-40-M8-20	40	M8	1.25	20	30.5	15	18	111
KEHMS-40-M8-25	40	M8	1.25	25	30.5	15	18	112
KEHMS-50-M10-20	50	M10	1.5	20	34	17	21	292
KEHMS-50-M10-25	50	M10	1.5	25	34	17	21	294
KEHMS-50-M10-30	50	M10	1.5	30	34	17	21	297
KEHMS-60-M12-25	60	M12	1.75	25	39	18	25	419
KEHMS-60-M12-30	60	M12	1.75	30	39	18	25	423
KEHMS-60-M12-40	60	M12	1.75	40	39	18	25	431

- 型号指定

KEHMS-40-M8-20



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计