



## ● 材质、表面处理



KJMS-A4-HP	
旋钮	相当于SUS316 研磨
螺纹部	相当于SUS316

- 耐腐蚀性尤其出色的外螺纹型十字形旋钮，采用相当于SUS316的全不锈钢制成。
- 易于受力的形状。
- 形状凹凸少且经过表面研磨，清扫性优良。

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KJMS-40-M8-20-A4-HP	40	M8	1.25	20	25	13	14	74
KJMS-40-M8-25-A4-HP	40	M8	1.25	25	25	13	14	76
KJMS-40-M8-30-A4-HP	40	M8	1.25	30	25	13	14	78
KJMS-40-M8-40-A4-HP	40	M8	1.25	40	25	13	14	82
KJMS-50-M10-20-A4-HP	50	M10	1.5	20	32	18	18	136
KJMS-50-M10-25-A4-HP	50	M10	1.5	25	32	18	18	139
KJMS-50-M10-30-A4-HP	50	M10	1.5	30	32	18	18	142
KJMS-50-M10-45-A4-HP	50	M10	1.5	45	32	18	18	151
KJMS-50-M10-55-A4-HP	50	M10	1.5	55	32	18	18	158
KJMS-63-M12-30-A4-HP	63	M12	1.75	30	40	23	20	254
KJMS-63-M12-40-A4-HP	63	M12	1.75	40	40	23	20	263
KJMS-63-M12-50-A4-HP	63	M12	1.75	50	40	23	20	271

## ● 型号指定

## KJMS-40-M8-20-A4-HP



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计