



- 尼龙6制的旋钮。
- 易于受力的形状。
- 采用金属轴套，确保平坦、稳定的座面。可更加牢固地夹紧。

● 材质、表面处理



	KJWM
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理

尺寸

单位: mm

型号 1	D	M (粗牙)		H	h	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KJWM-32-M6	32	M6	1	20	9	10	12	20 - 25
KJWM-40-M8	40	M8	1.25	25	10	13	14	35 - 46
KJWM-50-M10	50	M10	1.5	32	12	20	18	72 - 88
KJWM-63-M12	63	M12	1.75	40	14	25	20	118 - 138

型号	Lm (mm) 2									
	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KJWM-32-M6	●	●	●	●	●		●			
KJWM-40-M8	●	●	●	●	●	●	●		●	
KJWM-50-M10			●	●	●		●		●	
KJWM-63-M12				●	●	●		●		●

● 型号指定

KJWM-32-M6-16


2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹组合 → P.xxxx 不可对应	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	激光刻印 → P.xxxx 可对应, 费用另计
----------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------