



- 尼龙6制的旋钮。
- 易于受力的形状。
- 螺纹部相当于SUS303。
- 采用金属轴套，确保平坦、稳定的座面。可更加牢固地夹紧。

## ● 材质、表面处理



	KJWMS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	相当于SUS303

## 尺寸

单位: mm

型号 <span style="color:red">1</span>	D	M (粗牙)		H	h	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KJWMS-32-M6	32	M6	1	20	9	10	12	21 - 26
KJWMS-40-M8	40	M8	1.25	25	10	13	14	34 - 47
KJWMS-50-M10	50	M10	1.5	32	12	20	18	73 - 88
KJWMS-63-M12	63	M12	1.75	40	14	25	20	119 - 140

型号	Lm (mm) <span style="color:red">2</span>									
	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KJWMS-32-M6	●	●	●	●	●		●			
KJWMS-40-M8	●	●	●	●	●	●	●		●	
KJWMS-50-M10			●	●	●		●		●	
KJWMS-63-M12				●	●	●		●		●

## ● 型号指定

KJWMS-32-M6-16

122 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切削 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计