



● 材质、表面处理



KMPFS-A4-HP-HD	
旋钮	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5

- 卫生型设计的旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 关于卫生型设计、请参见「卫生型家族」。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** → P.xxxx 密封。可防止异物或液体进入。
- 表面处理小于 $Ra0.8\mu m$ 。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 旋钮为耐腐蚀性优异的 SUS316L 制。
- 符合 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 可使用温度：-25°C~150°C

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lf min.	H	d	d1	适用密封环 FSRN-HD → P.xxxx	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距						
KMPFS-20-M5-A4-HP-HD	20	M5	0.8	7	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	25
KMPFS-25-M6-A4-HP-HD	25	M6	1	9	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	45
KMPFS-32-M8-A4-HP-HD	32	M8	1.25	12	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	82

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→
P.xxxx



● 型号指定

KMPFS-25-M6-A4-HP-HD



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应