

- M3~M10的丰富螺纹尺寸。
- 相当于SUS316L。适合于要求耐腐蚀性的食品机械、包装机械等用途。

- 材质、表面处理



	KNML
主体	相当于SUS316L*1

*1: Ni含量与JIS G 4303中规定的SUS316L成分不同。

- (Ni含量: **KNML** 10.00 - 14.00 wt%, JIS G 4303标准值: 12.00 - 15.00 wt%)

- 为了区分**KNMS** (SUS303制)和**KNML** (相当于SUS316L), **KNML**在座面部进行了槽加工。

尺寸


单位: mm

型号 ①	D	M (粗牙)		H	s	A	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KNML-12-M3	12	M3	0.5	7.5	5	2.5	6	3 - 4
KNML-16-M4	16	M4	0.7	9.5	6	3.5	8	9 - 10
KNML-20-M5	20	M5	0.8	11.5	7.5	4	10	15 - 16
KNML-24-M6	24	M6	1	15	10	5	12	28 - 32
KNML-30-M8	30	M8	1.25	18	12	6	16	58 - 61
KNML-36-M10	36	M10	1.5	23	15	8	20	108 - 120

型号	Lm (mm) ②						
	6	10	16	20	25	30	40
KNML-12-M3	●	●	●				
KNML-16-M4	●	●	●				
KNML-20-M5		●	●	●			
KNML-24-M6		●	●	●	●	●	
KNML-30-M8			●	●	●	●	
KNML-36-M10				●	●	●	●

- 型号指定

KNML-24-M6-20



- ② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计