



## ● 材质、表面处理



	FCFSS
螺丝	SUS303
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)

- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
FCFSS-25-M6	25	M6	1	9	18.5	4	12	5000	14
FCFSS-25-M8	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	5000	20
FCFSS-32-M8	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	7000	16
FCFSS-32-M10	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	7000	23
FCFSS-40-M10	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	10000	28
FCFSS-40-M12	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	10000	36
FCFSS-50-M10	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	10000	37
FCFSS-50-M12	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	10000	41
FCFSS-60-M12	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	14000	52
FCFSS-60-M16	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	14000	82

\*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值, 仅供参考。

## ● 型号指定

FCFSS-25-M8



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询