



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D0-V	无
FUMS-D0-VK	有

● 材质、表面处理 RoHS

	FUMS-D0-V	FUMS-D0-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-60-M16-75-D0-VK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D0-V 无锁定螺母 FUMS-D0-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H1	sw1	sw2	sw3	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUMS-60-M16-D0-V	60	M16	2	14	2.5	12		10		16000	157 - 256
FUMS-80-M16-D0-V	80	M16	2	15	3	12		10		20000	217 - 316
FUMS-80-M20-D0-V	80	M20	2.5	15	3	16		13		20000	331 - 539
FUMS-80-M24-D0-V	80	M24	3	18	3	20		17		22000	433 - 727
FUMS-60-M16-D0-VK	60	M16	2	14	2.5	12	24	10	14.8	16000	191 - 290
FUMS-80-M16-D0-VK	80	M16	2	15	3	12	24	10	14.8	20000	251 - 350
FUMS-80-M20-D0-VK	80	M20	2.5	15	3	16	30	13	18	20000	384 - 592
FUMS-80-M24-D0-VK	80	M24	3	18	3	20	36	17	21.5	22000	528 - 822

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D0-V 无锁定螺母 FUMS-D0-VK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-60-M16-D0-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D0-V		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-V		●		●	●
FUMS-60-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D0-VK		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-VK		●		●	●