



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D3-U	无
FUMS-D3-UK	有

材质、表面处理	FUMS-D3-U	FUMS-D3-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-40-M16-75-D3-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D3-U 无锁定螺母 FUMS-D3-UK 带锁定螺母

单位: mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	L ₁	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUMS-40-M16-D3-U	40	M16	2	17	2	3.5	12			8	12000	136 - 299
FUMS-50-M16-D3-U	50	M16	2	17	2.5	4	12			8	14000	145 - 308
FUMS-60-M16-D3-U	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			8	16000	165 - 328
FUMS-80-M16-D3-U	80	M16	2	18	3	5	12			8	20000	245 - 408
FUMS-80-M20-D3-U	80	M20	2.5	19	3	5	15			10	20000	305 - 559
FUMS-80-M24-D3-U	80	M24	3	22	3	5	19			12	22000	464 - 746
FUMS-40-M16-D3-UK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	8	12000	170 - 333
FUMS-50-M16-D3-UK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	8	14000	184 - 340
FUMS-60-M16-D3-UK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	8	16000	199 - 360
FUMS-80-M16-D3-UK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	8	20000	281 - 440
FUMS-80-M20-D3-UK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	10	20000	360 - 612
FUMS-80-M24-D3-UK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	12	22000	564 - 846

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D3-U 无锁定螺母 FUMS-D3-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D3-U	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D3-U	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D3-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D3-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D3-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-U		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D3-UK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D3-UK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D3-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D3-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D3-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-UK		●	●	●	●