



● 材质、表面处理



	PBF / PBF-KS	PBF-KN / PBF-KSN
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303
球	相当于SUJ2, 淬火	SUS420C, 淬火
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

● 钢制与不锈钢制分别有轻载型与重载型。

● 可根据型号的末尾符号选择材质, 载荷类型。

末尾符号	材质	载荷类型
无符号	钢	轻载
KS	钢	重载
KN	不锈钢	轻载
KSN	不锈钢	重载

PBF PBF-KN 轻载 PBF-KS PBF-KSN 重载

单位: mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M (粗牙)		s	L	D	a	适用的球型按钮 BB ⇒ P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
PBF-3	PBF-2-KN	M2	0.4	0.3	4	1	0.25	-	0.8 / 1.5	0.1
PBF-4	PBF-3-KN	M3	0.5	0.4	7	1.5	0.4	-	3 / 4.5	0.3
PBF-5	PBF-4-KN	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	6 / 14.5	0.6
PBF-6	PBF-5-KN	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	BB-5	8 / 14	0.9
PBF-8	PBF-6-KN	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	11 / 18	1.5
PBF-10	PBF-8-KN	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	18 / 31	3.5
PBF-12	PBF-10-KN	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	24 / 45	7
PBF-16	PBF-12-KN	M12	1.75	2.5	22	8	2	BB-12	26 / 49	10
PBF-20	PBF-16-KN	M16	2	3.5	24	10	2	BB-16	41 / 86	24
PBF-24	PBF-20-KN	M20	2.5	4.5	30	12	2.5	BB-16	56 / 111	43
PBF-4-KS	PBF-4-KSN	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	12 / 18	0.4
PBF-5-KS	PBF-5-KSN	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	BB-5	15 / 22	0.9
PBF-6-KS	PBF-6-KSN	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	19 / 28	1.5
PBF-8-KS	PBF-8-KSN	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	36 / 62	3.5
PBF-10-KS	PBF-10-KSN	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	57 / 104	7
PBF-12-KS	PBF-12-KSN	M12	1.75	2.5	22	8	2	BB-12	61 / 110	10
PBF-16-KS	PBF-16-KSN	M16	2	3.5	24	10	2	BB-16	68 / 142	24
PBF-20-KS	PBF-20-KSN	M20	2.5	4.5	30	12	2.5	BB-16	84 / 166	43
PBF-24-KS	PBF-24-KSN	M24	3	5.5	34	15	3	BB-16	127 / 237	70

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 BB。

⇒ P.xxxx



● 型号指定

**PBF-6-KN**



无尘洗净·无尘包装 ⇒ P.xxxx

不可对应

防松动 ⇒ P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 ⇒ P.xxxx

不可对应