


# SPA-MC 树脂螺丝(RENEY / 精密仪器用十字槽盘头小螺钉)



高强度
 轻量
 精密
 高比强度



## ● 材质、表面处理



	SPA-MC
主体	RENEY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

\*1: RENEY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- 用于RENEY™制精密仪器的精密螺丝。
- RENEY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

## ● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露  
 电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm


型号 <span style="color:red">1</span>	M(粗牙)		L <span style="color:red">2</span>							D1	L1	十字槽 型号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量	
	螺纹公称直径	螺距	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4								6
SPA-M1.2-MC	M1.2	0.25				2.5	3	3.5	4		1.8	0.5	0	98	0.029	0.014 - 0.018	10
SPA-M1.4-MC	M1.4	0.3			2	2.5	3	3.5	4	6	2	0.5	0	79	0.027	0.016 - 0.022	10
SPA-M1.6-MC	M1.6	0.35				2.5	3	3.5	4	6	2.3	0.5	0	103	0.035	0.019 - 0.026	10

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

### SPA-M1.6-4-MC



散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应