



● 材质、表面处理



	PSF-SN-S
主体	SUS303
销	SUS303
弹簧	SUS303
密封圈	NBR



- 不锈钢制的销型柱塞。
- 带密封圈，因此脏物或灰尘不易进入内部。

⚠ 使用注意事项

用粘剂固定使用柱塞时，安装、拆卸建议使用柱塞扳手 **PPW**，从销侧开始入手。

如果使用内六角孔，则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。

单位：mm

型号	M (粗牙)		s	L	D	a	B	适用的球型按钮	适用扳手	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						BB → P.xxxx	PPW → P.xxxx		
PSF-8-SN-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	9 / 24	7
PSF-10-SN-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	15 / 30	12
PSF-12-SN-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	24 / 50	21
PSF-16-SN-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	36 / 58	44

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 **BB**。

→ P.xxxx



备有可以从销侧装卸的专用柱塞扳手 **PPW**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PSF-10-SN-S



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应