

* 1: **SDBS-M8**: $d2 \begin{smallmatrix} -0.1 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$

● 材质、表面处理



RoHS

	SDBS
主体	相当于SUS304



- 螺丝前端为棒形。
- 通过将前端的棒形部分嵌入配合材料的槽或孔中，可以用于定位和止转。

* 内六角止动螺丝-棒形部顶端 与 JIS B 1177 棒形部尺寸不同。

尺寸

单位：mm

型号	M(粗牙)		L ₁	L ₂	d ₂	D ₁	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
SDBS-M3	M3	0.5	3	2.5	2.5	5.5	2.5	0.9 - 1.3
SDBS-M4	M4	0.7	4	3	3	7	3	1.7 - 3.3
SDBS-M5	M5	0.8	5	4	4	8.5	4	3 - 5.6
SDBS-M6	M6	1	6	5	4	10	5	4.6 - 9.5
SDBS-M8	M8	1.25	8	6.5	6	13	6	11.3 - 19.9

型号	L(mm)									
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	
SDBS-M3	●	●	●	●						
SDBS-M4		●	●	●	●	●				
SDBS-M5		●	●	●	●	●				
SDBS-M6		●	●	●	●	●	●	●		
SDBS-M8			●	●	●	●	●	●	●	

- 型号指定

SDBS-M4 - 20

1 2

2 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计