



● 材质、表面处理



	STP-A
止推垫	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)



- 请另行购买无头螺丝 **SGT** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 12° 。在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGT-STP-A**。→ P.xxxx



使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位：mm

型号	D1	r	H1	适用的无头螺丝	质量(g)
STP-12-A	12	5.2	6	SGT-M6	5
STP-16-A	16	6.3	8	SGT-M8	13
STP-20-A	20	8.4	10	SGT-M10 · SGT-M12	23
STP-25-A	25	9.2	11	SGT-M10 · SGT-M12	37
STP-32-A	32	12.5	14	SGT-M16	75
STP-40-A	40	16.5	16	SGT-M20	124

● 型号指定

STP-16-A



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应