


- 凹零件和凸零件一体化的球面垫圈。
拆卸后也不分离, 可有效预防零件丢失。
- 吸收最大 4° 的螺栓与底座面的倾斜。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 与调平组件组合使用, 可轻松地对设备, 装置等的平台进行水平调整。



- 材质、表面处理



FLSDS	
主体	SUS303

单位: mm

型号	D	d	d ₁	H	安装螺丝的最大公称直径*1	静态容许载荷(N)*2	质量(g)
FLSDS-25	25±0.2	8.5	15	8	M8	27100	23
FLSDS-32	32±0.3	13	20	10	M10	43400	45
FLSDS-45	45 ^{+0.3} _{-0.5}	20	30	12.5	M16	84000	105
FLSDS-58	58 ^{+0.3} ₋₁	29	39	16	M24	148000	217
FLSDS-70	70 ^{+0.3} ₋₁	36	49	20	M30	225000	372
FLSDS-80	80 ^{+0.3} _{-1.2}	44	60	20	M36	323000	427
FLSDS-105	105 ^{+0.3} _{-1.6}	58	78	25	M48	546000	940

* 1: 不附带安装螺丝。

* 2: 表中静态容许载荷仅供参考, 并非保证值。

- 型号指定

FLSDS-32



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计